

Pall-X 340

Grund pe baza de apa ce se aplica cu rola si intensifica culoarea - ecologic.

Gata de folosinta, se aplica cu rola sau spatula, se usuca repede si poate fi acoperit cu un lac Pall-X sigilant. Grund pe baza de apa ce intensifica culoarea. Rezultatul final este comparabil cu cel al unui lac pe baza de solvent.

Pentru ca intensifica puternic culoarea pe suprafetele de parchet, Pall-X 340 nu se preteaza intotdeauna la parchet si lemn deschis la culoare (fag, artar, frasin). Pentru a sublinia culoarea esentelor deschise va recomandam Pall-X 325.

Depozitare:

In ambalaj original min.12 luni, depozitat in conditii racoroase. Protejati de inghet si nu expuneti la temperaturi peste 40 °C. Odata desigilat, resigilati imediat si folositi cat de repede se poate.

Specificatii Tehnice:

Umiditate relativa:	> 35 % si < 65 %
Culoare:	alb
Proportie solvent:	aprox. 6 %
Cantitate / strat:	aprox. 110 ml / m ² x aplicat cu rola*
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscat - nu adera praful:	aprox. 40 minute * dupa aplicare cu rola
Gata pentru lac:	aprox. 60 minute* dupa aplicare cu rola

*In conditii normale

Pregatire:

Dupa ce adezivul s-a uscat complet, suprafata este pregatita pentru grund. Pardoseala nu trebuie sa contina mizerie, ulei, ceara si silicon. Suprafata trebuie slefuita cu masina de slefuit ce are atasate abrazive Pallmann gran.36 la 60. Crapaturile trebuie umplute cu Pall-X Kitt. Apoi trebuie slefuit cu abrazive Pallmann de granulatatie 100 (cu masina de slefuit) sau pentru zonele cu probleme cu abrazive Pallmann de gran. 120 (disc dublu abraziv) Suprafata pe care se aplica grundul trebuie sa fie curata, uscata asi sa nu contina impuritati rezultate in urma slefuirii finale.

Aplicare:

1. Aduceți recipientul la temperatura camerei și agitați-l bine.
2. Aplicați un strat de Pall-X 340 egal și complet folosind rola Pallmann WL (pentru lac pe baza de apă) sau 2 aplicări cu spatula (evitați urmele de spatula și rezidurile). Pentru zonele dificile, se recomandă aplicarea cu ajutorul rolei. Aplicați cu grijă din cauza reactivității ridicate.
3. Se poate aplica un lac Pall-X peste grund după un timp de uscare de 60 minute. Un lac din gama Pall-X trebuie aplicat pe grundul Pall-X 340, într-un strat, în aceeași zi. Pall-X 340 nu trebuie lăsat să se usuce peste noapte.
4. Curățați sculele cu apă după folosire.

Instrucțiuni de folosință:

Recomandare: 1 aplicare cu rola.

Cantitate recomandată / strat:

110 ml / m² aplicare cu rola,

Acoperire / litru:

7 – 9 m² 1 x aplicare rola.

Nota:

Este important să consultați fișele tehnice emise de producător pentru toate produsele folosite.