

Diluant

UZIN VE 173

Diluant pentru adezivii de parchet pe baza de solvent

Descriere:

Diluant special pentru adezivii de parchet pe baza de rasini sintetice cu mare continut de solvent.

Recomandari ca diluant:

- ▶ Pentru Adezivul de Parchet pe baza de rasini sintetice UZIN MK 73
- ▶ Pentru Adezivul Extra de Parchet pe baza de rasini sintetice UZIN MK 77

Adezivul diluat poate fi folosit si ca amorsa pentru suprafetele absorbante si rezistente la solvent, inainte de aplicarea adezivului nediluat.

Se foloseste de asemenea la inlaturarea adezivului, proaspat sau uscat, depus pe sclule si suprafete rezistente la solvent.

Aplicare:

Obtinerea amorsei: se amesteca adezivul cu 1 sau 2 ori volumul diluantului sau o parte adeziv la doua parti diluant. Se adauga diluantul treptat si se amesteca cu o spatula din lemn. A nu se folosi echipament de amestecare care produce scantei, de ex: rotopercurtor sau amestecator electric.

Ca agent de Curatare: sculele se pun intr-o cutie rezistenta la solvent. Se lasa un timp, pana s-a curatat grosul de material si se repeta cu agent de curatare curat, daca este necesar, de cateva ori. Pentru curatarea suprafetelor, se imbiba o carpa cu diluantul si se curata suprafata murdara, daca este necesar, se repeta cu diluant curat de cateva ori. Se inmoaie adezivii de dispersie cu diluant, se clateste suprafata cu apa si se razuie. Se testeaza obiectele si suprafetele pentru rezistenta la solventi, inainte de folosire.

Permite obtinerea, din adezivul diluat, unei amorse compatibile cu intregul sistem. Mare capacitate de solvent pe materialele lipicioase, rasinoase, cu grasime sau uleioase.

Atentie: poate dizolva sau afecta suprafetele din plastic si straturile de acoperire.

Compozitie: etanol, acetona.

- ▶ Diluant si agent de curatare
- ▶ Mare capacitate de solvent
- ▶ Foarte inflamabil
- ▶ Risc de incendiu. Poate forma amestecuri explozive in aer.

Date Tehnice:

Ambalare:	Bidon de plastic
Capacitate:	5 litri
Garantie:	Min. 24 luni
Culoare:	Incolor
Punct de inflamabilitate:	- 20 °C

Protectia Locului de Munca si a Mediului:

Mare continut de solvent. Foarte inflamabil. Solventii din acest produs pot forma vapori explozivi. Se asigura o buna ventilare in timpul si dupa folosire. Nu se fumeaza si nu se aprinde nici o flacara. A nu se inhala vapori. Se deconecteaza toate aparatele electrice, de ex: sonerii, frigidere, plite electrice, etc. Se folosesc crema de protectie si manusi. A se vedea informatiile de securitate de pe eticheta produsului precum si fisa de securitate.

Indepartarea gunoiiului:

Unde este posibil, se colecteaza reziduurile si se refolosesc. A nu se arunca deseurile in scurgeri, canalizare sau pe pamant. Bidoanele din plastic goale, razuite si bine scurse sunt reciclabile. Recipientele cu reziduuri de lichid, precum si produsul in stare lichida, sunt clasificate ca Deseuri Speciale. Se arunca conform reglementarilor locale. Foarte inflamabil.